

深圳中陇天包装科技有限公司							
SHENZHEN ZOLO PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD							
材料材质报告							
Material Report							
品 名	38#蓝色哑面OPEN VOID不转移防伪材料	内部品名	38#蓝色哑面OPEN VOID不转移防伪材料	防伪类型	不转移	字体大小	中号
Article Name	38# matte blue OPEN VOID non residue label material	The internal name		Anti fake type	Non residue	Font Size	Middle
产品结构	OPEN VOID OPEN VOID OPEN VOID OPEN ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ → → → → PET（表面化学处理） 防伪层 胶层 底纸 PET with treatment Hidden message Adhesive Release Liner						
PRODUCTION CONSTRUCTION							
面 材	SURFACE MATERIAL		底 纸	LINER			
材料名称	PET		材料名称	格拉辛离型纸			
Article Name			Article Name	GLASSINE RELEASE PAPER			
厚度 (mm)	0.038±0.002		厚度 (mm)	0.07±0.003			
THICKNESS			THICKNESS				
颜色	蓝色		颜色	白色			
COLOR	Blue		COLOR	White			
基重 (g/m2)	/		基重 (g/m2)	80±5			
BASIC WEIGHT			BASIC WEIGHT				
平滑度	GOOD		平滑度	GOOD			
SMOOTHNESS			SMOOTHNESS				
印刷性	GOOD		离型力 (g/in)	原 材 料 (德莎胶带测试)	3 ~ 8		
PRINT ABILITY			Release force	成 品 (180° PEEL ADHESIVE)	2 ~ 4		
表面涂层处理 (mm)	0.002±0.001		VOID印刷涂层厚度 (mm)	0.003±0.001			
Surface treatment			VOID layer print thickness				
粘 胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE							
胶系	压克力/snjs01		保持力 (hr/kg×inch)	≥24H↑			
ADHESIVE	ACRYLIC		HOLDING POWER				
上胶厚度 (mm)	0.045±0.003		剥离力 (Kgf/inch)	≥0.2↑			
THICKNESS			180° PEEL ADHESIVE				
上胶量 (g/m2)	130±5		适用温度 (℃)	-15 ~ 70			
DRY COATING WEIGHT			TEMPERATURE RANGE				
初粘力 (NO/BALL)	6 ~ 9		耐候性	GOOD			
INITIAL TACK			WEATHER RESISTANCE				
保存期限 SHELF LIFE			1 year, under room(normal) temperature				
备注:	以上各项技术资料是本公司采用公认可靠之检验方法, 经多次检验所得平均数据. 但为确保正确选择与使用本公司之产品, 请您基于使用之对象, 先行对使用目的与条件作详尽了解与试用, 或通知本公司, 以便为您更进一步说明与服务.						
REMARK:	THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN, KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.						
拟定人	曹光亚	拟定日期	201905	版本号	V3		
Made by		Date of draft		Version number			